



**MLZ-KP**



**SLZ-M**



**SEZ-M**

# MLZ-KP

## Linja Plus



### Dizenjo fine dhe e thjeshtë

Dizajni i ri i MLZ-KP është i hollë, vetëm (185mm) dhe i thjeshtë për t'u instaluar.

Instalohet në tavan duke ju falur hapësirë dhe komfort maksimal gjatë gjithë kohës.



### Rrjedhje horizontale e ajrit

Kontrolli i ri i rrjedhës së ajrit eliminon ndjesinë e parehatshme të rrymave të ftohta të ajrit, duke realizuar shpërndarje horizontale përgjatë tavanit.

### Programues javor

Vendosja e temperatures së dëshiruar dhe operacionit të fikjes dhe ndezjes, për t'ju përshtatur stilit tuaj të jetesës. Reduktoni konsumimin e energjisë duke vendosur orare për të mos harruar kondicionerin ndezur dhe për të eliminuar vendosjen e temperatures në mënyrë të herë pas herëshme.

Ju prezantojme një model të ri, kasetë me një drejtim split dhe multi, me pamje elegante dhe dimensione të reduktuara. Njësia është e pajisur me pompë për largimin e kondences dhe një xhep për vendosjen e modulit Wi-Fi.

### Vendosja e rrjedhës së ajrit sipas lartësisë

Zgjedhja e nivelit të dyfishtë të rrjedhës së ajrit është bërë për të akomoduar lartësi specifike të tavanit. Ky tipar është vendosur për të rregulluar rrjedhën e ajrit në mënyrë efektive, që ai të mos jetë shumë i fortë ose shumë i lehtë.

### Kontrollues automatik i fletëve të ajrit

Fletët e jashtme të ajrit lëvizin posht-lart, majtas dhe djathtas duke përdorur pultin. Ky tipar i përmirësuar zgjidh problemin e rrymave bezdisëse të ajrit.

## Funksionet



## Specifikat teknike

Modeli	Njësia e brendshme		MLZ-KP25VF	MLZ-KP35VF	MLZ-KP50VF
	Njësia e jashtme		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Furnizim me energji	Tensioni/ Frekuenca/ Faza V/Hz/n° 230/50/1				
Ftohje	Kapaciteti min-max	BTU/h	4 800 – 10 900		5 800 – 19 100
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	0,590		1,380
	SEER		6.2		6.7
	Klasa e energjisë		A++		A++
Ngohje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max	BTU/h	4 800 – 14 300		5 800 – 24 600
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	0,800		1,860
	SCOP		4.4		4.3
	Klasa e energjisë		A+		A+
Njësia e brendshme	Dimensionet (HxWxD)	mm	185-1102-360		
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	dB(A)	27-31-34-38	27-32-36-40	29-36-41-47
Njësia e jashtme	Dimensionet (HxWxD)	mm	550-800-285		
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	dB(A)	45-46	48-48	48-49
	Diametri (Lëngu/Gaz)	mm	6.35/9.52		6.35/12.7
Diapazoni temperatures së jashtme	Ftohje	°C	-10~+46		-15~+46
	Ngrohje	°C	-10~+24		-10~+24
Refrigeranti	Lloji		R32		

# SLZ-M

## Linja S



### Dizajn i bukur

Dizajni i linjes së re katrore 600x600mm e bën lehtësisht të kombinueshme me çdo lloji ambienti dhe dekori. Njësia e brendshme është ideale për zyra dhe dyqane.

### Eficiencë energjitime

Të gjitha modelet e serisë janë të renditura "A++" në ftohje dhe "A+" në ngrohje.

Kompakt, i lehtë, me katër drejtime të daljes së ajrit. Komfort maksimal dhe shpërndarje e ajrit në gjithë ambientin.

### Sensor 3D i-see

Zbulon nëse ka njerëz në dhomë

- Kursim energjie kur ambienti është i zënë.
- Kursim energjie kur nuk ka njerëz në dhomë.
- AUTO OFF kur ambienti nuk është i zënë.

Zbulon pozicionin e njerëzve

- Shpërndarje ajri direkte
- Shpërndarje ajri jo-direkte

## Funksionet



### Njësia e brendshme

### Pultet

### Njësia e jashtme



SLZ-M15/25/35/50/60FA



\*bashkë me SLZ-M



\*opsionale

\*opsionale



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

## Specifikat teknike

<b>Modeli</b>	Njësia e brendshme	SLZ-M15FA	SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA
	Njësia e jashtme	Vetëm për MULTI	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
<b>Furnizim me energji</b>	<b>Tensioni/ Frekuenca/ Faza V/Hz/n°</b>		230/50/1			
<b>Ftohje</b>	<b>Kapaciteti min-max</b>	-	4 800 – 10 900	2 400 – 13 300	3 400 – 17 700	5 100 – 21 500
	<b>Fuqia nominale në thithje</b>	-	0,650	1,090	1,350	1,670
	<b>SEER</b>	-	6.3	6.7	6.3	6.2
	<b>Klasa e energjisë</b>	-	A++	A++	A++	A++
<b>Ngohje në klimë mesatare</b>	<b>Kapaciteti min-max</b>	-	4 400 – 14 300	3 400 – 17 000	4 400 – 18 700	5 500– 24 900
	<b>Fuqia nominale në thithje</b>	-	0,880	1,070	1,560	2,130
	<b>SCOP</b>	-	4.3	4.3	4.2	4.1
	<b>Klasa e energjisë</b>	-	A+	A+	A+	A+
<b>Njësia e brendshme</b>	<b>Dimensionet (HxWxD)</b>	mm	245 – 570 – 570			
	<b>Niveli i zhurmes (Lo-Hi)</b>	dB(A)	25-28-31	25-30-34	27-34-39	32-40-43
<b>Njësia e jashtme</b>	<b>Dimensionet (HxWxD)</b>	mm	550 - 800 - 285			
	<b>Niveli i zhurmes (Lo-Hi)</b>	dB(A)	45-46	48-48	48-49	49-51
<b>Tubacionet</b>	<b>Diametri (Lëngu/Gaz)</b>	mm	6.35/9.52			
<b>Diapazoni temperatures së jashtme</b>	<b>Ftohje</b>	°C	-10~+46	-10~+46	-15~+46	-15~+46
	<b>Ngrohje</b>	°C	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24
<b>Refrigeranti</b>	Lloji		R32			

# SEZ-M

## Linja S



### Njësi kompakte e fshehur në tavan

Vetëm grilat e qarkullimit të ajrit janë të dukshme nga kjo njësi. E gjithë njësia e brendshme është e fshehur në zgavrën e tavanit, duke lenë të lirë hapësirat në murë.

### Larmi përzgjedhje

Parametrat e motorrit DC ventilatorit të janë përmirësuar në mënyrë që t'i përshtaten kërkesave të instalimit. Shpejtësia e ventilimit është e ndarë në tre shpejtësi: e ulët, e mesme dhe e lartë. Si dhe katër niveleve të presionit statik ( 5, 15, 35, 50Pa) duke krijuar fleksibilitet të lartë në projektim.


### Pompë kondesati (opsionale)

Pompa e largimit të kondesatit PAC-KE07DM-E është tashmë e disponueshme si një opsion që shton mundësi përzgjedhje, por nuk është e detyrueshme. Me këtë pompë jepet mundësia e ngritjes së kondesatit deri në 550 mm duke rritur lehtësinë e instalimit dhe punimit.

## Funksionet



### Njësia e brendshme



SEZ-M25/35/50/60/71DA

### Pultet



### Njësia e jashtme



# Specifikat teknike

Modeli	Njësia e brendshme		SEZ-M25DA	SEZ-M35DA	SEZ-M50DA	SEZ-M60DA	SEZ-M71DA	
	Njësia e jashtme		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA	
Furnizim me energji	230/50/1							
Ftohje	Tensioni/ Frequenca/ Faza V/Hz/n <sup>o</sup>		4 800 – 10 900	2 400 – 13 300	3 800 – 19 100	5 400 – 21 500	7 500 – 27 600	
	Kapaciteti min-max BTU/h	Fuqia nominale në kW/h	0,710	1,000	1,540	1,840	2,150	
Klasa e energjisë	SEER		5.3	5.9	6.0	5.5	5.5	
	Klasa e energjisë		A	A+	A+	A	A	
Ngrohje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max BTU/h		4 400 – 14 300	3 800 – 17 000	5 100 – 24 600	5 500 – 27 300	6 800 – 34 800	
	Fuqia nominale në kW/h		0,800	1,070	1,610	2,040	2,280	
Klasa e energjisë	SCOP		3.8	4.1	4.0	4.2	3.9	
	Klasa e energjisë		A	A+	A+	A+	A	
Njësia e brendshme	Dimensionet (H x W x D)		200 – 790 – 700				200 – 1190 – 700	
	Niveli i zhurmës (Lo-Hi)		22-25-29	23-28-33	29-33-36	29-33-37	29-34-39	
Njësia e jashtme	Dimensionet (H x W x D)		550 - 800 - 285				880 - 840 - 330	
	Niveli i zhurmës (Lo-Hi)		45-46	48-48	48-49	49-51	49-51	
Tubacionet	Diametri (Lëngu/Gaz)		6.35/9.52				6.35/15.88	
	Ftohje		-10~+46	-10~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46	
Diapazoni temperatures së jashtme	Ngrohje		-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	
	Refrigeranti		R32					

Që nga krijimi në 1921, Mitsubishi Electric ka qënë gjithmonë sinonim i cilësisë, ashtu si dhe vetë emri i tij, që në japonisht 'mitsu bishi' do të thotë tre diamantët.

Mitsubishi Electric aplikon standartet më të larta për prodhimin e pajisjeve dhe ofron zgjidhje të plotë në sistemet e ngrohje-ftohje, kondicionimit dhe ventilimit për çdo lloji aplikimi të mundshëm nga sistemet e thjeshta deri tek ato më komplekset.

Zbuloni kënaqësinë e rehatisë perfekte!

Pikë shitje e autorizuar

