



MLZ-KP



SLZ-M



SEZ-M

MLZ-KP

Linja Plus



Dizenjo fine dhe e thjeshtë

Dizajni i ri i MLZ-KP është i hollë, vetëm (185mm) dhe i thjeshtë për t'u instaluar.

Instalohet në tavan duke ju falur hapësirë dhe komfort maksimal gjatë gjithë kohës.



Rrjedhje horizontale e ajrit

Kontrolli i ri i rrjedhës së ajrit eliminon ndjesinë e parehatshme të rrymave të ftohta të ajrit, duke realizuar shpërndarje horizontale përgjatë tavanit.

Programues javor

Vendosja e temperatures së dëshiruar dhe operacionit të fikjes dhe ndezjes, për t'ju përshtatur stilit tuaj të jetesës. Reduktoni konsumimin e energjisë duke vendosur orare për të mos harruar kondicionerin ndezur dhe për të eliminuar vendosjen e temperatures në mënyrë të herë pas herëshme.

Ju prezantojme një model të ri, kasetë me një drejtim split dhe multi, me pamje elegante dhe dimensione të reduktuara. Njësia është e pajisur me pompë për largimin e kondences dhe një xhep për vendosjen e modulit Wi-Fi.

Vendosja e rrjedhës së ajrit sipas lartësisë

Zgjedhja e nivelit të dyfishtë të rrjedhës së ajrit është bërë për të akomoduar lartësi specifike të tavanit. Ky tipar është vendosur për të rregulluar rrjedhen e ajrit në mënyrë efektive, që ai të mos jetë shumë i fortë ose shumë i lehtë.

Kontrollues automatik i fletëve të ajrit

Fletët e jashtme të ajrit lëvizin posht-lart, majtas dhe djathtas duke përdorur pultin. Ky tipar i përmirësuar zgjidh problemin e rrymave bezdisëse të ajrit.

Funksionet



Specifikat teknike

Modeli	Njësia e brendshme		MLZ-KP25VF	MLZ-KP35VF	MLZ-KP50VF
	Njësia e jashtme		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Furnizim me energji	Tensioni/ Frekuenca/ Faza V/Hz/n⁰		230/50/1		
Ftohje	Kapaciteti min-max	BTU/h	4 800 – 10 900	2 700 – 13 300	5 800 – 19 100
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	0,590	0,940	1,380
	SEER		6.2	7.0	6.7
	Klasa e energjisë		A++	A++	A++
Ngoheje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max	BTU/h	4 800 – 14 300	3 800 – 16 700	5 800 – 24 600
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	0,800	1,100	1,860
	SCOP		4.4	4.6	4.3
	Klasa e energjisë		A+	A++	A+
Njësia e brendshme	Dimensionet (HxWxD)	mm	185-1102-360		
	Niveli i zhurmës (Lo-Hi)	dB(A)	27-31-34-38	27-32-36-40	29-36-41-47
Njësia e jashtme	Dimensionet (HxWxD)	mm	550-800-285		
	Niveli i zhurmës (Lo-Hi)	dB(A)	45-46	48-48	48-49
Tubacionet	Diametri (Lëngu/Gaz)	mm	6.35/9.52		6.35/12.7
Diapazoni temperatures së jashtme	Ftohje	°C	-10~+46	-10~+46	-15~+46
	Ngrrohje	°C	-10~+24	-10~+24	-10~+24
Refrigeranti	Lloji		R32		

Që nga krijimi në 1921, Mitsubishi Electric ka qënë gjithmonë sinonim i cilësisë, ashtu si dhe vetë emri i tij, që në japonisht 'mitsu bishi' do të thotë tre diamantët.

Mitsubishi Electric aplikon standartet më të larta për prodhimin e pajisjeve dhe ofron zgjidhje të plotë në sistemet e ngrohje-ftohje, kondicionimit dhe ventilimit për çdo lloji aplikimi të mundshëm nga sistemet e thjeshta deri tek ato më komplekset.

Zbuloni kënaqësinë e rehatisë perfekte!

Pikë shitje e autorizuar

