

Specifikat teknike

Modeli	Njësia e brendshme		MSZ-AP15VGK	MSZ-AP20VGK	MSZ-AP25VGK	MSZ-AP35VGK	MSZ-AP42VGK	MSZ-AP50VGK	MSZ-AP60VGK	MSZ-AP71VGK	
	Njësia e jashtme		MUZ-AP15VG	MUZ-AP20VG	MUZ-AP25VG	MUZ-AP35VG	MUZ-AP42VG	MUZ-AP50VG	MUZ-AP60VG	MUZ-AP71VG	
Furnizim me energji	Tensioni/ Frekuenca/ Faza V/Hz/n ⁰		230/50/1								
Ftohje	Kapaciteti min-max	BTU/h	1 700 – 7 500	2 040 – 9 200	3 100 – 11 600	3 800 – 13 000	3 100 – 15 400	4 800 – 18 400	4 800 – 25 000	6 800 – 29 700	
	Fuqia nominale në thithje		0,370	0,460	0,600	0,990	1,300	1,550	1,590	2,010	
	SEER		7.2	8.6	8.6	8.6	7.8	7.4	7.4	7.2	
	Klasa e energjisë		A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	
Ngohje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max	BTU/h	1 700 – 10 600	1 700 – 11 900	3 400 – 14 000	4 400 – 15 700	4 400 – 20 500	4 800 – 24 900	6 800 – 29 400	7 500 – 35 200	
	Fuqia nominale në thithje		0,500	0,600	0,780	1,030	1,490	1,600	1,670	2,120	
	SCOP		4.0	4.2	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.4	
	Klasa e energjisë		A+	A+	A++	A++	A++	A++	A++	A+	
Ngrohje klimë e butë	SCOP		-	5.2	5.4	5.4	5.8	5.7	5.5	5.8	
	Klasa e energjisë		-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
Njësia e brendshme	Dimensionet (H x W x D)	mm	250-760-178		299-798-219			325-1100-257			
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	dB(A)	21-26-30-40		19-24-30-42		21-29-34-42	28-33-36-44	29-37-41-48	30-37-41-49	
Njësia e jashtme	Dimensionet (H x W x D)	mm	538-699-249	550-800-285			714-800-285		880-840-330		
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	dB(A)	50-50	47-48	47-48	49-50	50-51	52-52	56-57	55-56	
Tubacionet	Diametri (Lëngu/Gaz)	mm	6.35/9.52						6.35/12.7		
Diapazoni i temperaturës së jashtme	Ftohje	°C	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	
	Ngrohje	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	
Refrigeranti	Lloji		R32								

* Klima mesatare i referohet klimës së Strasburgut

* Klima e butë i referohet klimës së Athinës