

Specifikat teknike

Modeli	Njësia e brendshme		MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG	MFZ-KT60VG
	Njësia e jashtme		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Furnizim me energji	Tensioni/ Frekuenca/ Faza V/Hz/n°		230/50/1			
Ftohje	Kapaciteti min-max	BTU/h	5 500 – 10 900	3 100 – 13 300	4 100 – 19 100	5 800 – 21 500
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	0,620	1,060	1,550	1,840
	SEER		6.5	6.6	6.8	6.2
	Klasa e energjisë		A++	A++	A++	A++
Ngohje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max	BTU/h	4 400 – 14 300	3 800 – 17 000	5 100 – 24 600	5 500 – 27 300
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	0,910	1,260	1,860	2,180
	SCOP		4.2	4.4	4.2	4.1
	Klasa e energjisë		A+	A+	A+	A+
Njësia e brendshme	Dimensionet (HxWxD)	mm	600-750-215			
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	dB(A)	19-24-31-37-41	19-24-31-37-41	28-32-37-42-48	28-36-40-46-53
Njësia e jashtme	Dimensionet (HxWxD)	mm	550-800-285		714-800-285	880-840-330
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	dB(A)	45-46	48-48	48-49	49-51
Tubacionet	Diametri (Lëngu/Gaz)	mm	6.35/9.52		6.35/12.7	6.35/15.88
Diapazoni temperatures së jashtme	Ftohje	°C	-10~+46	-10~+46	-15~+46	-15~+46
	Ngrohje	°C	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24
Refrigeranti	Lloji		R32			