



**MLZ-KP**



**SLZ-M**



**SEZ-M**

# SEZ-M

## Linja S



Njësia e brendshme është kompakte dhe lehtësisht e montueshme edhe në ambiente që tavani i tyre është i ulët.

### Njësia kompakte e fshehur në tavani

Vetëm grilat e çarkullimit të ajrit janë të dukshme nga kjo njësi. E gjithë njësia e brendshme është e fshehur në zgavrën e tavanit, duke lenë të lirë hapësirat në murë.

### Pompë kondesati (opsionale)

Pompa e largimit të kondesatit PAC-KE07DM-E është tashmë e disponueshme si një opsion që shton mundësi përzgjedhje, por nuk është e detyrueshme. Me këtë pompë jepet mundësia e ngritjes së kondesatit deri në 550 mm duke rritur lehtësinë e instalimit dhe punimit.

### Larmi përzgjedhje

Parametrat e motorrit DC ventilatorit të janë përmirësuar në mënyrë që t'i përshtaten kërkesave të instalimit. Shpejtësia e ventilimit është e ndarë në tre shpejtësi: e ulët, e mesme dhe e lartë. Si dhe katër niveleve të presionit statik ( 5, 15, 35, 50Pa) duke krijuar fleksibilitet të lartë në projektim.

## Funksionet



### Njësia e brendshme



SEZ-M25/35/50/60/71DA

### Pultet



\*bashkë me SEZ-M

\*opsionale

\*opsionale

### Njësia e jashtme



SUZ-M25/35VA

SUZ-M50VA

SUZ-M60/71VA

# Specifikat teknike

Modeli	Njësia e brendshme		SEZ-M25DA	SEZ-M35DA	SEZ-M50DA	SEZ-M60DA	SEZ-M71DA	
	Njësia e jashtme		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA	
Furnizim me energji	230/50/1							
Ftohje	Tensioni/ Frequenca/ Faza V/Hz/n <sup>o</sup>		4 800 – 10 900	2 400 – 13 300	3 800 – 19 100	5 400 – 21 500	7 500 – 27 600	
	Kapaciteti min-max BTU/h	Fuqia nominale në kW/h	0,710	1,000	1,540	1,840	2,150	
Klasa e energjisë	SEER		5.3	5.9	6.0	5.5	5.5	
	Klasa e energjisë		A	A+	A+	A	A	
Ngrohje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max BTU/h		4 400 – 14 300	3 800 – 17 000	5 100 – 24 600	5 500 – 27 300	6 800 – 34 800	
	Fuqia nominale në kW/h		0,800	1,070	1,610	2,040	2,280	
Klasa e energjisë	SCOP		3.8	4.1	4.0	4.2	3.9	
	Klasa e energjisë		A	A+	A+	A+	A	
Njësia e brendshme	Dimensionet (H x W x D)		200 – 790 – 700					200 – 1190 – 700
	Niveli i zhurmës (Lo-Hi)		22-25-29	23-28-33	29-33-36	29-33-37	29-34-39	
Njësia e jashtme	Dimensionet (H x W x D)		550 - 800 - 285					880 - 840 - 330
	Niveli i zhurmës (Lo-Hi)		45-46	48-48	48-49	49-51	49-51	
Tubacionet	Diametri (Lëngu/Gaz)		6.35/9.52					6.35/15.88
	Ftohje		-10~+46	-10~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46	
Diapazoni temperatures së jashtme	Ngrohje		-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	
Refrigeranti	Lloji R32							

Që nga krijimi në 1921, Mitsubishi Electric ka qënë gjithmonë sinonim i cilësisë, ashtu si dhe vetë emri i tij, që në japonisht 'mitsu bishi' do të thotë tre diamantët.

Mitsubishi Electric aplikon standartet më të larta për prodhimin e pajisjeve dhe ofron zgjidhje të plotë në sistemet e ngrohje-ftohje, kondicionimit dhe ventilimit për çdo lloji aplikimi të mundshëm nga sistemet e thjeshta deri tek ato më komplekset.

Zbuloni kënaqësinë e rehatisë perfekte!

Pikë shitje e autorizuar

