

Specifikat teknike

Modeli	Njësia e brendshme		MSZ-BT20VGK	MSZ-BT25VGK	MSZ-BT35VGK	MSZ-BT50VGK
	Njësia e jashtme		MUZ-BT20VG	MUZ-BT5VG	MUZ-BT35VG	MUZ-BT50VG
Furnizim me energji	Tensioni/ Frekuenca/ Faza V/Hz/n ⁰		230/50/1			
Ftohje	Kapaciteti min-max	BTU/h	1 700 – 10 000	1 700 – 10 200	3 100 – 11 900	4 400 – 17 000
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	0,450	0,700	1,240	2,050
	SEER		8.1	8.1	6.8	6.6
	Klasa e energjisë		A++	A++	A++	A++
Ngohje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max	BTU/h	2 400 – 10 900	2 400 – 11 900	3 100 – 14 000	4 800 – 22 100
	Fuqia nominale në thithje		0,550	0,750	0,930	1,550
	SCOP		4.3	4.6	4.6	4.4
	Klasa e energjisë		A+	A++	A++	A+
Ngrohje klimë e butë	SCOP		5.3	5.7	5.9	5.4
	Klasa e energjisë		A+++	A+++	A+++	A+++
Njësia e brendshme	Dimensionet (H x W x D)	mm	280-838-235			
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	dB(A)	19-22-30-37-43	19-22-30-37-43	19-22-31-38-46	29-33-36-40-46
Njësia e jashtme	Dimensionet (H x W x D)	mm	583 - 699 - 249			550 x 800 x 285
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	dB(A)	50-50	50-50	52-52	50-51
Tubacionet	Diametri (Lëngu/Gaz)	mm	6.35/9.52			635/12.7
Diapazoni temperatures së jashtme	Ftohje	°C	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
	Ngrohje	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24
Refrigeranti	Lloji		R32			