

Specifikat teknike

Modeli	Njësia e brendshme		SEZ-M25DA	SEZ-M35DA	SEZ-M50DA	SEZ-M60DA	SEZ-M71DA
	Njësia e jashtme		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA
Furnizim me energji	Tensioni/ Frekuenca/ Faza V/Hz/n⁰		230/50/1				
Ftohje	Kapaciteti min-max	BTU/h	4 800 – 10 900	2 400 – 13 300	3 800 – 19 100	5 400 – 21 500	7 500 – 27 600
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	0,710	1,000	1,540	1,840	2,150
	SEER		5.3	5.9	6.0	5.5	5.5
	Klasa e energjisë		A	A+	A+	A	A
Ngohje në klimë mesatare	Kapaciteti min-max	BTU/h	4 400 – 14 300	3 800 – 17 000	5 100 – 24 600	5 500 – 27 300	6 800 – 34 800
	Fuqia nominale në thithje	kW/h	0,800	1,070	1,610	2,040	2,280
	SCOP		3.8	4.1	4.0	4.2	3.9
	Klasa e energjisë		A	A+	A+	A+	A
Njësia e brendshme	Dimensionet (H x W x D)	mm	200 – 790 – 700	200 – 990 – 700		200 – 1190 – 700	
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	dB(A)	22-25-29	23-28-33	29-33-36	29-33-37	29-34-39
Njësia e jashtme	Dimensionet (H x W x D)	mm	550 - 800 - 285		714 - 800 - 285	880 - 840 - 330	
	Niveli i zhurmes (Lo-Hi)	dB(A)	45-46	48-48	48-49	49-51	49-51
Tubacionet	Diametri (Lëngu/Gaz)	mm	6.35/9.52		6.35/12.7	6.35/15.88	
Diapazoni temperatures së jashtme	Ftohje	°C	-10~+46	-10~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46
	Ngrohje	°C	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24
Refrigeranti	Lloji		R32				